

# Tuto : Flash de la tablette Excel

## Table des matières

I.	Introduction .....	2
II.	Réinstallation complète de la tablette (Flash) .....	2
a.	Téléchargements.....	2
b.	Installation du pilote USB VCOM .....	2
c.	Flash .....	4

## I. Introduction

Bonjour,

Dans ce petit tutoriel, je vais vous expliquer comment « Flasher » votre tablette EXCELVAN BT MT10 (réinstaller complètement le système Android) grâce au logiciel SP Flash Tool (dédié aux appareils avec un processeur MediaTek MT65xx). Celui-ci va formater la mémoire de stockage de la tablette et installer la ROM qu'on lui a donné (une Rom c'est LE système d'exploitation, ici Android 4.4.2)

## II. Réinstallation complète de la tablette (Flash)




### a. Téléchargements

Tout d'abord, nous allons télécharger ce que nous avons besoin (je vous recommande d'utiliser Google Chrome) :

- La ROM :  
<https://mega.nz/#!eROSASrb!8W8ztPmv-9Lyd5vqhby5EoDhbXlwdpy9gkBRw85LMKI>
- Pilote VCOM (Pour SP Flash Tool):  
<https://drive.google.com/file/d/0B0LobVJefbV6SWQ4YTVNbXNYVXM/view>
- SP Flash Tool:  
[http://www.mediafire.com/file/fdwqe8yfpli6kec/SP\\_Flash\\_Tool\\_exe\\_Windows\\_v5.1548.00.000.zip](http://www.mediafire.com/file/fdwqe8yfpli6kec/SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1548.00.000.zip)

<input type="checkbox"/> Nom	Modifié le	Type	Taille
 Excelvan MT10_150721_backup_160509-133624	26/04/2017 19:03	Archive WinRAR	413 747 Ko
 infinix USB VCOM Driver	26/04/2017 19:57	Archive WinRAR ZIP	12 Ko
 SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1548.00.000	26/04/2017 20:12	Archive WinRAR ZIP	52 813 Ko

Ensuite, une fois tous les fichiers téléchargés, extraire chacun d'eux dans des dossiers distincts avec un logiciel de décompression (Winrar ou 7-Zip)

<input type="checkbox"/> Nom	Modifié le	Type	Taille
 MT10_150721_backup_160509-133624	09/05/2016 14:01	Dossier de fichiers	
 SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1548.00.000	26/04/2017 20:23	Dossier de fichiers	
 USB VCOM Driver	26/04/2015 13:39	Dossier de fichiers	

### b. Installation du pilote USB VCOM

Nous allons installer un pilote indispensable au fonctionnement de SP Flash Tool, le pilote USB VCOM MT65xx Préloader



Pour cela, nous devons désactiver « la vérification signature pilote Windows » Pour Windows 10 :

<http://www.lecoindunet.com/installer-pilote-non-signé-windows-10-1269>

Une fois cela fait, on peut **installer** le **pilote USB VCOM MT65xx Préloader** :



**Connecter** la tablette à l'ordinateur grâce au **câble Micro USB**

Ouvrir le **menu démarrer** en cliquant sur le logo Windows. Puis **rechercher "gestionnaire de périphériques"** et **l'ouvrir**.






Ensuite **enfoncer** puis **relâcher** un **trombone** dans le **trou** pour appuyer sur le bouton reset (passer la tablette en mode flash quelques secondes).  
Vous devriez voir **apparaître** le **périphérique MTK préloader**

**Clic-droit** sur **MediaTek PreLoader**, puis cliquer sur **Mettre à jour le pilote**



**Chercher** le dossier (**USB VCOM drivers** téléchargé précédemment) et **sélectionner Win7** (si vous êtes sur Windows 7, 8 ou 10)




Nous en avons maintenant terminé avec l'installation de tous les pilotes nécessaires. Nous allons maintenant passer au **flash la tablette complètement**.

### c. Flash






Avant toute chose, il est très important de savoir que **cette partie n'est pas sans risque pour votre tablette. SOSPC et moi-même ne peuvent en aucun cas être tenu responsable en cas de problème.** En effet, une **mauvaise manipulation peut entraîner un dysfonctionnement voire le bricage de la tablette (inutilisable)** si vous faites une mauvaise manipulation. Je vous conseille donc vivement de **lire les instructions**, et de **regarder les captures d'écran** que j'ai pris le temps de faire exprès pour cela. Maintenant que tout est clair, commençons :

Tous d'abord **ouvrir** le logiciel de flash (**SP flash tool**).




1 **Clic droit sur flash\_tool**  
**Exécuter en tant qu'administrateur**






Pour que le flash du recovery puisse se faire, il faut passer le téléphone en **mode « flash »**


- **Connecter le téléphone à l'ordinateur sur le port USB** qui a été utilisé pour installer le **pilote USB VCOM** précédemment.
- **appuyer sur Dowload** dans SP Flash Tool
- **Etre rapide et enfoncer** puis **relâcher** un **trombone** dans le **trou** pour passer le téléphone en mode flash quelques secondes (bouton reset). Normalement le flash commence, (voir captures ci-dessous)
- Si vous avez un **message d'erreur**, (ci-contre) C'est que vous n'avez **pas été assez rapide**, **Recommencer !**



La barre de chargement devient **rouge**



La barre de chargement devient **jaune**



Vous avez réussi la partie la plus "critique" pour votre tablette.

Votre tablette devrait maintenant fonctionner....